



鏈條·鋼索潤滑保養

產品編號	產品名稱	應用及功能	溫度範圍	顏色	容量
OKS 451	合成高溫鏈條、鋼索油	推高機鏈條、吊車鋼索、優異滲透潤滑性、高附著性、抗海水侵蝕。	-30°C~200°C	淡褐色 透明	500ml
OKS 450					5L.25L
OKS 310	超高溫二硫化鉬鏈條油	鋼鐵廠高溫、重負荷鏈條之潤滑。	200°C~450°C	黑色	5L.25L
OKS 350	合成高溫二硫化鉬鏈條油	升降電梯、電扶梯、遊樂場運輸鏈條之潤滑、降低噪音、抗磨損、抗腐蝕性。	-30°C~200°C	黑色	5L.25L
OKS 341	強黏性鏈條、鋼索油	適用中、高速鏈條、鋼索、具優異滲透、抗甩脫性、抗海水侵蝕。	-30°C~200°C	淡褐色 透明	300ml
OKS 340					5L.25L
OKS 530	二硫化鉬水基結合膜(水稀釋 1:1)	應用於油、潤滑脂、含溶劑油品不適用之範圍、適用高負荷、低速鏈條。	-35°C~450°C	黑色	500g.5kg 25kg
OKS 536	石墨水基結合膜(水稀釋 1:1)	應用於油、潤滑脂不適用之範圍、適用超高溫、高壓力、如灼熱火爐之輸送帶鏈條。	-35°C~600°C	黑色	5kg.25kg
OKS 403	特殊船舶潤滑脂	特別適用於海上、潮濕環境作業之鏈條、鋼索、抗腐蝕性特優。	-25°C~80°C	淡色	400g 1kg.5kg
OKS 701	合成長效潤滑油	適用於精密機械之鏈條、鋼索、具清潔性、防腐蝕特性。	-50°C~100°C	透明	400ml
OKS 700					1L.5L
OKS 2611	無色泛用去污劑(無毒性)	對所有金屬材質之表面具強效清除油污,迅速蒸發無殘留。(通風下使用)	註:對部分塑膠、橡膠材質不適用。	無色	500ml
備註	1.保養前請用 OKS 2611 將油污清除乾淨,以獲得最佳潤滑效果。 2.噴罐產品符合國際環保標準,使用前先搖一搖以維持噴量均勻。				