

# OKS®

德國奧克斯

特殊潤滑劑

防鏽·維修·保養品

## TUV

MANAGEMENT SERVICE  
DIN EN ISO 9001



## 塑膠射出成型機

產品編號	產品名稱	應用及功能	溫度範圍	顏色	容量
OKS 2611	無色泛用去污劑 (無毒性)	工模及所有材質(不具吸水性)之表面具強效清除油污,迅速蒸發無殘留(通風下使用)	註:對部份塑膠·橡膠材質不適用。	無色	500ml
OKS 601	短期防銹劑	工模短期防銹及活動點之潤滑。	-30°C~60°C	淡色	300ml
OKS 2101	長期防銹劑	工模及機件·零件長期防銹不受氣候影響。	-40°C~70°C	淡色	400ml
OKS 2301	工模防銹劑	工模·鑄造模使用後之儲存長期防銹,優異排水性及可見性。	-40°C~70°C	綠色	400ml
OKS 671	頂針油	高效能潤滑性·優異滲透性。	-30°C~80°C	白色	300ml
OKS 1301	乾性頂針油	無色乾性潤滑劑。	-60°C~100°C	無色	400ml
OKS 250 OKS 2501	白色高溫潤滑膏	高溫頂針·邊釘·導柱之潤滑。	-40°C~1400°C	白色	1kg 400ml
OKS 270	白色潤滑膏	頂針·邊釘·導柱之潤滑。(食品級)	-25°C~125°C	白色	1kg
OKS 1361	矽脫模劑 (不含溶劑)	純矽成份不含溶劑不侵蝕材質·抗靜電·成品光澤亮麗具耐用性。	-60°C~200°C	無色	500ml
OKS 1501	不含矽脫模劑	不含矽脫模劑,不影響成品印刷·上漆·上膠及鍍金二次加工。		淡色	400ml
OKS 1110	矽利康潤滑脂	橡膠密封及 O 型環之密封潤滑。	-40°C~200°C	無色	1kg
OKS 240	銅粉防卡膏	射嘴螺絲·油管接頭螺紋·防卡密封·閘刀開關·電樞接頭·防腐蝕·具導電性。	-30°C~1100°C	銅色	1kg
OKS 200	二硫化鉬膏	邊釘·導軌·螺桿之潤滑。	-35°C~450°C	黑色	1kg
OKS 400	二硫化鉬油脂	尾牙調校·歌林柱·導軌之潤滑。	-30°C~130°C	黑色	400g.5kg
OKS 600	去銹劑	銹蝕零件浸泡後,容易去除銹蝕。	-30°C~60°C	淡色	5L
OKS 611	銹蝕螺絲拆解劑	容易拆解銹卡螺絲·組件,減少螺紋磨損。	-30°C~50°C	灰色	400ml
OKS 451	透明高溫鏈條油	鏈條及活動點之潤滑。	-30°C~200°C	淡褐色	500ml
OKS 701	合成潤滑防銹油	鏈條及活動點之潤滑具清潔性·精密儀器·工具·零件長期防銹油。	-50°C~100°C	淡色	400ml